

- Totalmente ensamblado y cableado
- Gabinete resistente, pintura en polvo con proceso de horneado
- Incluye: Interruptor termomagnético, contactor, relevador de sobrecarga, gabinete metálico y estación de botones



1
AÑO DE
GARANTÍA

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
ATPIT5220	5	3 X 220	12 a 18	25
ATPIT7.5220	7.5		16 a 24	32
ATPIT10220	10		23 a 32	40
ATPIT12.5220	12.5		25 a 40	50
ATPIT15220	15		37 a 50	80
ATPIT20220	20		50 a 65	100
ATPIT25220	25		55 a 70	100
ATPIT30220	30		63 a 80	100

CÓDIGO	HP	FASES X VOLTS	RANGO DE AMPERAJE DEL RELEVADOR BIMETÁLICO	AMPERAJE DEL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
ATPIT5440	5	3 X 440	7 a 10	16
ATPIT7.5440	7.5		9 a 13	16
ATPIT10440	10		12 a 18	25
ATPIT15440	15		16 a 24	32
ATPIT20440	20		23 a 32	40
ATPIT25440	25		25 a 40	50
ATPIT30440	30		37 a 50	80
ATPIT40440	40		50 a 65	100
ATPIT50440	50		55 a 70	100
ATPIT60440	60		63 a 80	100